

Références Asset-Tracking (TRK)

			LoRaWAN	Oreilles	Indice IP
TRK-TRACER	TRK-INO-MAIR-X89-510	TRK-Tracer - 868/915	868/915	•	IP54
	TRK-INO-MAIR-X89-610	TRK-Tracer - 868/915	868/915	•	IP66
	TRK-INE-MAIR-X89-510	TRK-Tracer - 868/915	868/915	-	IP54
	TRK-INE-MAIR-X89-610	TRK-Tracer - 868/915	868/915	-	IP66
Variante	<i>GPS</i>	TRK-INO-GPMAIR-X89-610	868/915	•	IP66
	<i>Slim</i>	TRK-SLI-MAPB-X89-460	868/915	X	IP44
TRK-ZON	TRK-ZON-MAIR-X89-640	TRK-Zon - Batterie longue durée de vie	868/915	x	IP66

OPTION AVEC/SANS OREILLES	
Avec	•
Sans	-
Boitier différent	X



ATTENTION : CE PRODUIT UTILISE DES PILES AU LITHIUM.

Pour votre sécurité, référez-vous à la fiche de sécurité disponible sur notre site internet.

Personnalisations sur demande.

Contactez nous pour plus d'informations.

INEO-SENSE

125 Rue de L'hostellerie,
Immeuble ELLIPSIS, Niv 4 Porte 12
30 900 Nîmes — France

Tel: +33 466 276 495
Web : www.ineo-sense.com
contact@ineo-sense.com